

SL-1012UL-A

Sistema UPS inteligente de línea interactiva con pantalla de LCD táctil multifunción para monitoreo en tiempo real.



La nueva serie SL de sistemas UPS inteligentes de Forza ha sido rediseñada con una innovadora pantalla LCD táctil caracterizada por una interfaz de usuario fácil de leer y por la visualización de los niveles de energía en tiempo real. La serie SL, la cual cuenta con la certificación CE, constituye la solución total tanto para instituciones públicas como privadas del sector educacional, financiero y de gobierno. Esta serie se ha posicionado a la vanguardia en su clase al integrar la regulación de voltaje, la supresión de sobretensión y las funciones de respaldo, todo en una sola unidad. La UPS incluye el software de monitoreo ForzaTracker para la fácil administración del sistema directamente desde su computadora, a través de un puerto de comunicación USB.

CARACTERÍSTICAS

- Nueva pantalla LCD táctil de fácil lectura
- UPS inteligente e interactiva
- Incluye la supresión de sobretensión, funciones de regulación de voltaje y de respaldo con baterías de larga duración
- Regulador automático (AVR) mediante reducción y elevación de voltaje
- Puerto USB habilitado
- Unidad de alto desempeño
- Incluye software de monitoreo ForzaTracker

1000VA

NIVEL DE PROTECCIÓN 5

- + Interruptor
- + Supresor de sobretensión
- + Protector de voltaje
- + Regulador de voltaje
- + Respaldo de batería



Ideal para



MODELO	SL-1012UL-A
Aspectos generales	
Capacidad	100VA/600W
Entrada	
Tensión nominal	220V
Margen de tensión	162-268VCA
Frecuencia	45-65Hz (detección automática)
Tipo de enchufe	Argentino Tipo I
Salida	
Tensión nominal	220V+/-10%
Frecuencia	50/60Hz
Estabilidad de frecuencia	+/- 1Hz modo de batería
Forma de onda	Onda senoidal modificada
Número total de salidas	6 (Argentino Tipo I)
Respaldo total con batería y protección contra sobrecargas	5
Protección de red	RJ-45
Protección de para telefónica/módem/fax	RJ-11
Administración vía USB	Incluida con el software ForzaTracker
Batería	
Tipo y número de baterías	12V/7Ah (2)
Tiempo de autonomía	50 min**
Tiempo de recarga	Hasta el 90% de su capacidad en 4 horas
Regulación de tensión	
Tensión de corte máxima	268V +/- 5%
Elevación	162-204V +/- 5%
Atenuación	236-268V +/- 5%
Tensión de corte mínima	162V +/- 5%
Regulación de frecuencia	
Selección de frecuencia automática	Incluida
Transferencia a línea/batería	
Tiempo de transferencia	2-4ms
Transferencia por baja tensión de línea a batería	162VCA +/- 5%
Transferencia por alta tensión de línea a batería	268VCA +/- 5%
Alarma/Indicadores	
Indicadores visuales (pantalla LCD)	La pantalla de LCD de fácil lectura con luz de fondo azul exhibe el estado de la batería, el voltaje de entrada y de salida, el nivel de carga y el estado de la UPS
Tono Audible	Modo de la batería: Se activa cada 10 segundos Bajo voltaje de la batería: Se activa cada 1 segundo Sobrecarga: Se activa cada 0,5 segundo Falla: Sonido continuado
Protección	
Joules	660J
Características especiales	
Opción de "arranque en frío"	Incluida
Recarga automática	Incluida
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	0-40°C
Temperatura de almacenamiento	-20-50°C
Humedad relativa	0-90% no condensada
Ruido audible	<40 dB a un metro de distancia

MODELO	SL-1012UL-A
Características físicas	
Cubierta	Plástico retardador de llama ABS
Color	Negro
Dimensiones	300x100x142mm
Peso	8kg
Información adicional	
Garantía	3 años*

* Límite de 2 años en las baterías

** Calculado con una computadora individual más monitor

