





## Especificaciones de la EcoTank® L6161

IMPRESIÓN Tecnologia de impresión Inyección de tinta Precision Core® 15 de 4 colores (CMYK) Tamaño de la gota de tinta 3 picolitros Resolución Hasta 4800 x 1200 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel Velocidad de impresión<sup>†</sup> Máxima Negro 33 ppm y Color 20 ppm Negro 15 ISO ppm y Color 8 ISO ppm Negro 6.5 ISO ppm y Color 4.5 ppm Normal Automatica a doble cara 
Automatica a doble cara 
MPRESION Y ESCANEO INALÁMBRICO 
Egon Connect<sup>11</sup> Solutions<sup>2</sup>: Epson l'Pintt<sup>10</sup> App (IOS, Android<sup>10</sup>), Epson Email Print, 
Remote Print Diver, escaneo a la nube 
Otros. Apple Air Print, Google Cloud Print, Mopria Print Service

COPIAS Velocidad de copias<sup>†</sup> Calidad 11 ISO cpm (negro), 5.5 ISO cpm (color) Color, blanco/negro, normal/meior بر ری رو کی , 5.5 ISO cpm (ر دران , blanco/negro, normal/mejor 1-99 copias (sin PC) A4, carta Cantidad Tamaño ESCANEO Cama plana con sensor de líneas CIS de color Tipo de escáner Área de digitalización Máxima 21.6 x 29.7 cm (8.5" x 11.7") Resolución 1200 dpi 1200 x 2400 dpi 9600 x 9600 dpi Óptica Hardware Interpolada

48 bits de entrada, 24 bits de salida Escaneo a computadora, escaneo a la nube<sup>4</sup> Profundidad del color Funciones de escaneo CONECTIVIDAD Conectividad estándar Hi-Speed USB, Wireless 802.11 b/g/n<sup>6</sup>, Wi-Fi Direct™, Ethernet (10/100 Mbps) Windows VSA SP2 – Windows 87 A. Mindows 87 B. M. Mindows VSA 90 (32bit/64bit)
Windows VSA SP3 (32bit) Windows 87 Professional x64 Edition SP2
Windows Server® 2003 SP2 – Windows Server® 2016? - Mac OS X 10.6.8 – Mac OS 10.12 x8 Compatibilidad

MANEJO DE PAPEL Soporte de papel sin PC Nomal (A4 / 21 cm x 29.7 cm, carta / 21.6 cm x 27.9 cm, legal / 21.6 cm x 36.6 cm); fotográfico (10 cm x 15 cm, 13 cm x 18 cm, 20 cm x 25 cm, A4, carta) 36.6 cm); 21.6 cm x 120 cm (8.5° x 47.2°) 9 cm x 13 cm, 10 cm x 15 cm, 13 cm x 18 cm, 20 cm x 25 cm, carta / 21.6 cm x 27.9 cm, Tamaño máximo

legal / 21.6 cm x 35.6 cm, A4, A6, media carta / 14 cm x 21.6 cm, ejecutivo / 18.4 cm x 26.7 cm, definido por el usuario (9 cm x 120 cm) Tipos

Soporta distintos papeles Epson; papel normal, bond y fotográfico  $N^{\circ}$  10 (10.4 cm × 24.1 cm), DL (11 cm × 22 cm), C6 (11.4 cm × 16.3 cm) 150 hojas de papel normal, 20 hojas de papel fotográfico, 10 sobres Sobres Bandeja de entrada para papel Bandeja de salida 30 hojas de papel normal Controlador de impresora Epson, Epson Scan 2

Software disponible<sup>9</sup>
TINTA
Botellas de reemplazo de tinta original Epson 1 botella con tinta Negra: Rinde hasta 7.500 páginas¹ 3 Botellas a color (Cian, Magenta, Amarillo) Rinde hasta 6.000 páginas¹ Epson recomienda el uso de tinta original para asegurar el mejor rendimiento y calidad de impresión y no arriesgar la garantía limitada

GENERAL Pantalla Garantía limitada y extendida<sup>s</sup> LCD a color de 2.4" 2 años con registro del producto Dimensiones y peso (ancho x profundo x alto)

Abierto: 37.5 cm x 50.3 cm x 18.7 cm Cerrado: 37.5 cm x 34.7 cm x 18.7 cm Peso: 5.8 kg



375mm Características ecológicas Sólo 12W en modo operación: Hasta 90% menos energía vs. láser color¹º Cumple las normas de ENERGY STAR® Cumple la directiva RoHS

Códigos de productos y botellas<sup>1</sup>

Epson L6161 (110 V) C11CG21301 Epson L6161 (220 V) C11CG21303 Botella de tinta Negra T504120-AL Botella de tinta Cian T504220-AL Botella de tinta Magenta T504320-AL Botella de tinta Magenta T504320-AL Botella de tinta Amarilla T504420-AL

† Páginas máximas por minuto (PPM) se miden después de la primera página y se basan en patrones de texto, en el modo Borrador, con papel común. El tiempo r Fagines insemise por minuto PPM) sel minuto respessa de la primieria paginary sei osseri en particines de lacid, en il en moda bidinador, con paper comuni. El tempo de impression vivas de popularidanto de la configuración del sistema, el adorese utilizardo y la corrulgidad de la página. La vivadad formati de impression (SO parmi información i a www.latin.espon.com/velocidad [1]. Las velocidades de copia en negro y en codo rea determinan de acuerdo con ISO IEC 29183. Los tempos de copia reales es vientes de copia reales es vientes de la página. Para coltoner más información, vales www.latin.espon.com/velocidad [1]. Parte de la tinta de las botrales de trada y complejidad de la página. Para coltoner más información, vales www.latin.espon.com/velocidad [1]. Parte de la tinta de las botrales de trada de las configuración inicial por lo que los rendimientos con inferiores a los de las botrales de trada de memplace. Parinferestos de las botrales de trada de memplace. Parafirentos de las obtenidas de trada de partica Dischargo de las particas Dischargo de las dellas de particas de particas Dischargo de las dellas de las dellas del to the bottless of either performance, reduction to the second of the performance of the total en páginas de las botellas, usando los precios en internet de los principales fabricantes de multifuncionales y los rendimientos de los cartuchos de la capacidad más alta para las impresoras de inyección de tinta para el consumidor vendidas en América Latina y con características similares y precios de \$150 USD o menos make alta para las impresonas de inyección de finta para el consumidor vendidas en Anúnica Latina y con características similiares y prociso de STSO USC) o menos, seguin fuentes anúnciadas de disto de la industria de Neroscio a partir de julio de 2015, en los últimos 12 meses (1 de amporto de las tunciones requieren una coneción de Internet a la impresona, así como un dispositivo habilitado para Internet y/o como electrónico. Para obtener una latina de impresona compatibles com presona como electrónico. Para obtener 21 meses o 1500 del depositivo y aplicando en compatibles com como como como como como electrónico. Para obtener 21 meses o 1500 del para de la electrónico para de la electrónico de la descena del la electrónico de la descena del la electrónico de la electrónico no estre disponibles en Med CoS I/10 Se medien a recolar el color de la electrónico de la e

## www.latin.epson.com En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias Epson:

Argentina, S.B.L. (5411), 5167, 0300 Centroamérica (506) 2588 7800 Chile, S.A. (562) 2484 3400 México, S.A. de C.V. (5255) 1323 2000 Colombia LTDA, (571) 523 5000 Perú, S.A. (511) 418 0210

Epson Ecuador 1-800-000-044 Venezuela, S.R.L. (58212) 240 11 11 RIF: J-00192669-0

EPSIN, EDITAK y Expression son merce registades, EPSIN Exceed Your Vision es un logotipo de merca registades y Better Products for a Better Fulture y Epsico Comment son merces registades de sus respectives compartes. Epsicon innuncia a bodie los develos sobre estas miseros, Compiliratio Tison America, la COSISTO 147 11/17.



## EcoTank® L6161

INALÁMBRICA I IMPRIME I COPIA I ESCANEA I ETHERNET





**IMPRIME HASTA** O 6.000 PÁGINAS A COLOR<sup>1</sup>





a redes, Ethernet y



Costo de impresión





y extendida



Impresión a doble cara automática y capacidad de 150 hojas







AVALADO POR CLIENTES SATISFECHOS

CALIDAD Y GARANTÍA LIMITADA EXTENDIDA EPSON

127 mL botella negra pigmentada - hasta 7.500 páginas

Imprime texto negro con calidad láser 70 mL botellas de color - hasta 6.000 páginas