

Especificaciones de la EcoTank[®] L5190

IMPRESIÓN	
Tecnología de impresión	Inyección de tinta MicroPiezo [™] de 4 colores (CMYK)
Dirección de impresión	Bidireccional
Configuración de inyector	357: 180 inyector negro; 59 inyector por color (CMY)
Tamaño mínimo de gota de tinta	3 picolitros con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Lenguaje de impresión	Epson ESC/P-R
Resolución máxima de impresión	Hasta 5760 dpi x 1440 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel
Velocidad de impresión máxima*	33 ppm negro, 15 ppm color (barrido A4/carta)
Velocidad de impresión ISO**	10 ppm negro, 5 ppm color (A4/carta)
Tiempo de salida de la primera página ISO (FPOT: First Page Out Time)†††	Aprox. 10 segundos negro, 16 segundos color
Funciones de impresión	Interalar, modo silencio de impresión
COPIA	
Velocidad de copiado máxima*	33 ppm negro, 15 ppm color (A4/carta)
Velocidad de copiado ISO**	7,7 ppm negro, 3,8 ppm color (A4/carta)
Calidad	Borrador / normal / mejor calidad
Cantidad	1-99 copias (sin PC)
Número de colores	Color: 16,7 millones/Escala de grises: 256 graduaciones
Resolución de copiado	300 dpi x 600 dpi
Tamaño máximo	Legal
Características de copiado	Reduce y aumenta (25%-400%), ajuste automático
ESCANEO	
Tipo de escáner	Camra plana con sensor de líneas OS de color
Velocidad de escaneo††††	12 segundos blanco y negro/29 segundos color en PDF y tamaño A4 a 200 dpi
Área de escaneo	216 mm x 297 mm
Resolución óptica/máxima	1200 dpi/1200 dpi x 2400 dpi
Profundidad de color	Color: 48 bits de entrada, 24 bits de salida - Escala de grises: 16 bits de entrada, 8 bits de salida Blanco y negro: 16 bits de entrada, 1 bit de salida
Formatos de salida TWIN	PDF, _JPEG, PNG, TIFF, Multi-TIFF, BMP (Windows [®]), PICT (Mac [®])
FAX	
Módem	33,6 Kbps
Memoria	1,1 MB, hasta 100 páginas
Marcaciones rápidas	100 (número máximo), 99 grupos
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS	
Capacidad	30 hojas (carta/A4), 10 hojas (legal)
Peso de papel soportado	64 g/m ² - 95 g/m ²
IMPRESIÓN INALÁMBRICA	
Epson Connect™	Epson iPrint [®] App (iOS [™] , Android [™]), Epson Email Print [®] , Remote Print Driver
Otros	Apple AirPrint [™] , Google Cloud Print [™] , Mopria Print Service [™]
CONECTIVIDAD	
Conectividad estándar	USB de alta velocidad compatible con USB 2.0, Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct [™] , TCP/IP v4, TCP/IP v6 y LDP, IPP, PORT1910D, WSD
Protocolos de red y de impresión en red	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APMP, PING, DDNS, SLP, WSD, LLTD
Protocolos para gestión de redes	Windows Vista [™] / Windows [™] 7 / Windows [™] 8 / Windows [™] 8.1 / Windows [™] 10 (32bit / 64bit), Windows Server [™] 2003 SP2, Windows Server [™] 2016, Mac OS [™] X 10.6.8, Mac OS [™] 10.13.4*
SEGURIDAD	
Seguridad WLAN	WEP 64-bit/128-bit, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES)
Sistemas operativos	Windows Vista [™] / Windows [™] 7 / Windows [™] 8 / Windows [™] 8.1 / Windows [™] 10 (32bit / 64bit), Windows Server [™] 2003 SP2, Windows Server [™] 2016, Mac OS [™] X 10.6.8, Mac OS [™] 10.13.4*
MANEJO DE PAPEL	
Soporte de papel sin PC	89 mm x 127 mm, carta (216 mm x 279 mm), A4 (210 mm x 297 mm), legal (216 mm x 356 mm)
Tamaño máximo	Legal (216 mm x 356 mm)
Hojas individuales	89 mm x 127 mm, 102 mm x 152 mm, 127 mm x 178 mm, 203 mm x 254 mm, oficio 9(215 mm x 315 mm), oficio 10(216 x 330 mm), oficio México (216 mm x 340 mm), legal (216 mm x 356 mm), carta (216 mm x 280 mm), A4 (210 mm x 297 mm), epoucho (184 mm x 257 mm), media carta (140 mm x 216 mm), A6 (105 mm x 148 mm), tamaños personalizadas (mín. 54 mm x 86 mm - máx. 215 mm x 120 mm)
Tipos	Papel normal, Ultra Premium Photo Paper Glossy, Premium Photo Paper Glossy, Premium Photo Paper Semi-Gloss, Photo Paper Glossy, Premium Presentation Paper Matte, Premium Presentation Paper Matte Double-Sided, Presentation Paper Matte
Sobres	Nº 10 (105 mm x 241 mm)
Peso de papel soportado	Papel normal: 64 g/m ² - 90 g/m ² ; papel fotográfico: 102 g/m ² - 300 g/m ²
Capacidad de carga de papel	100 hojas de papel normal
Capacidad de la bandeja de salida	30 hojas de papel normal, 20 hojas de papel Premium Glossy Photo Paper
Tamaño para impresión sin bordes	89 mm x 127 mm (3,5" x 5"), 102 mm x 152 mm (4" x 6")
GENERAL	
LCD	1,44" a color
Dimensiones (ancho x profundo x alto)	Abierto: 375 mm x 578 mm x 253 mm Cerrado: 375 mm x 347 mm x 237 mm
Peso	5,0 kg
¿Qué hay en la caja?	Multifuncional Epson EcoTank [®] L5190, guía de instalación, CD-ROM con controladores, cable de alimentación, cable USB, cable de fax, 4 botellas de tinta de inicialización: negra, cian, magenta y amarilla, Filipinas
País de origen	2 años con registro del producto
Garantía limitada extendida*	12 W (en modo operación) CA 100 - 240 V 50 Hz - 60 Hz
Consumo de energía (aproximado)	
Tensión nominal	CA 100 - 240 V
Frecuencia nominal	50 Hz - 60 Hz
TINTA	
Botellas de reemplazo tinta original Epson	1 botella con tinta negra rinde hasta 4.500 páginas* 3 botellas a color (cian, magenta, amarillo) rinden hasta 7.500 páginas* La EcoTank [®] L5190 ha sido diseñada para usar exclusivamente con las botellas de tinta originales marca Epson. Epson recomienda el uso de tinta original para asegurar el mejor rendimiento y calidad de impresión y no anular la garantía limitada
INFORMACIÓN DE PRODUCTOS	
Códigos de productos y botellas	L5190 (110) C110C8S301 L5190 (220V) C110C8S303 Botella de tinta negra T544120-AL Botella de tinta cian T544220-AL Botella de tinta magenta T544320-AL Botella de tinta amarilla T544420-AL



EcoTank[®] L5190
IMPRIME | INALÁMBRICA | COPIA | ESCANEA | ETHERNET | FAX

AHORRA HASTA 90% VS. CARTUCHOS
EN TINTA CON BOTELLAS DE REEMPLAZO*



ECOTANK[®] PARA EMPRENDEDORES
Rendimiento y eficiencia a tu alcance



Costo de impresión ultrabajo



Inalámbrica, Wi-Fi Direct[®] y Ethernet[†]



Garantía limitada y extendida con registro*

Better Products for a Better Future
Para más información sobre los programas ambientales de Epson, visita epp.com

www.latin.epson.com
Subsidiaria Epson:

*Unidades tanque de tinta Epson vendidas en el mundo a octubre de 2018. ECOTANK es una marca registrada de Seiko Epson Corporation. † Páginas máximas por minuto (PPM) se miden a partir de la primera página y se basan en papeles de tamaño de texto, en el modo borrador, con papel común. Los tiempos de impresión y de copiado reales varían, dependiendo de factores incluyendo la configuración del sistema, el software utilizado y la complejidad de la página. †† La velocidad de impresión en negro se mide de acuerdo con el patrón ISO/IEC 2479 de copiado con el patrón 2/3/5. Los tiempos de impresión y de copiado reales varían en función de factores como la configuración del sistema, el software y la complejidad de la página. Para obtener más información, visita www.latin.epson.com/velocidad ††† La velocidad de impresión FPOT se mide de acuerdo con el patrón ISO/IEC 17972 en modo en espera con archivos del lector de Adobe. †††† Basado en escaneo de un documento tamaño A4 a 200 dpi en blanco y negro y color en formato PDF, usando la interfaz USB. La velocidad de escaneo depende de las condiciones de la red. 1- La comparación de otros se basa en el costo de compra de las botellas de tinta de reemplazo y el costo de cartuchos suficientes para alcanzar el rendimiento total en páginas de las botellas, usando los precios en internet de los principales fabricantes de multicolor y los rendimientos de los cartuchos de la capacidad más alta para las impresoras de inyección de tinta para el consumidor vendidas en América Latina y con características similares y precios de \$150 USD o menos, según fuentes anónimas de datos de la industria de tinta, en los formatos A4, en los formatos 7, 2 meses. 2- Parte de la tinta de las botellas incluidas se utiliza para la configuración inicial por lo que los rendimientos son inferiores a los de las botellas de tinta de reemplazo. Rendimientos de las botellas de tinta negra y de color de reemplazo con el patrón ISO/IEC 19752 usando metodología Epson. Los rendimientos de dichos productos acordados varían considerablemente y dependen de las imágenes impresas, las configuraciones de impresión, temperatura y la humedad. La tinta se utiliza para imprimir el rendimiento de la impresora, y la tinta debe estar disponible para imprimir. Para obtener más información, visita www.latin.epson.com 3- Estimado cerca de 35 sets de cartuchos basado en los rendimientos de impresión de las botellas de tinta negra y de color de reemplazo en comparación con cartuchos de capacidad estándar de tinta para impresoras de cartuchos con características similares de los fabricantes principales a partir de julio de 2018. 4- Wi-Fi Certified, el nivel de rendimiento depende del alcance del estándar de comunicación Wi-Fi Direct. 5- Solo la impresión es compatible con el sistema operativo Windows Server. 6- Para instalar los drivers y software de Epson, se requiere acceso a internet. Algunas aplicaciones o funciones pueden no estar disponibles en Mac OS X y Linux. La garantía estándar es de 1 a 3 meses de garantía y 18 a 42 meses o 15.000 páginas (lo primero que ocurra). Para obtener 12 meses adicionales (total de 24 meses de garantía) o hasta 50.000 páginas (lo primero que ocurra), registre su producto y utilice botellas de tinta originales Epson. Para más información sobre el programa de garantía extendida, visita www.latin.epson.com/garantia

En Latinoamérica, llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiaria Epson:

Argentina S.R.L. (5411) 5167 0300	Centroamérica (506) 2588 7800	España Ecuador 1-800-000-044
Chile, S.A. (562) 2484 3400	México, S.A. de C.V. (5255) 1323 2000	Venezuela, S.R.L. (58212) 240 11 11
Colombia LTDA. (571) 523 5000	Parí, S.A. (511) 418 0210	RIF: J-00192669-0

Epson, ECOTANK y PrecisionCore son marcas registradas. EPSON Exceed Your Vision es un logo registrado y EPSON Exceed Your Vision es un logo registrado y Better Products for Better Future, Epson Connect y Epson iPrint son marcas comerciales de Seiko Epson Corporation. Mac, Mac OS y iOS son marcas comerciales de Apple Inc.[®], registradas en los EE.UU. y otros países. Wi-Fi CERTIFIED es una marca comercial de Wi-Fi Alliance[®]. Todos los demás productos y marcas son marcas comerciales y/o marcas registradas de sus respectivas compañías. Epson, negro cualquier y todos los derechos en estas marcas. L5101(25)21 1/19

EcoTank® L5190

IMPRIME | INALÁMBRICA | COPIA | ESCANEA | ETHERNET | FAX

ecotank®
Sistema Original Tanque de Tinta Epson

EPSON®
EXCEED YOUR VISION



IMPRIME HASTA
7.500 PÁGINAS A COLOR²
O 4.500 PÁGINAS EN NEGRO²



PRODUCTIVIDAD Y DESEMPEÑO

ADF para fácil copiado,
escaneo y envío de fax



Impresión y copiado
fácil con pantalla LCD
a color de 1,44"



Velocidad máxima
hasta 33 ppm en negro
y 15 ppm a color (barrador)*.
Hasta 10 ppm en negro
y 5 ppm a color (ISO)**



Escanea con gran calidad
Escáner de 48 bits x 1200 x 2400
dpi para ampliación de fotos y
documentos



Capacidad de papel
Imprime 100 hojas sin
interrupciones



Impresión sin bordes
9 cm x 13 cm (3,5 x 5 pulg.)
10 cm x 15 cm (4 x 6 pulg.)



Impresión móvil⁴
desde smartphones
y tabletas



Impresión inalámbrica⁴
Wi-Fi Direct® y red
Ethernet para grupos de
trabajo



CALIDAD | 5TA. GENERACIÓN



Garantía limitada y
extendida con registro*



Avalado por clientes
satisfechos



Red de centros
de servicio



Tecnología de
larga vida



Tinta original
Epson



**Ahorra hasta 90%
vs. cartuchos**
En tinta con botellas
de reemplazo¹



**Miles de impresiones
sin interrupciones²**
Un juego de botellas de tinta de
reemplazo equivale a 35 juegos de
cartuchos de tinta²

NUEVO DISEÑO COMPACTO



Nuevo sistema de llenado
codificado EcoFit™
automático y limpio



Tanque frontal
para fácil monitoreo
de la tinta



Diseño más compacto
Nuevo diseño de tanque
integrado en la impresora,
para reducir espacio



**Tranquilidad 100% sin
cartuchos**
Más ahorro, más economía

*Unidades tanque de tinta Epson vendidas en el mundo a octubre de 2018. ECOTANK es una marca registrada de Seiko Epson Corporation.

30 MILLONES NOS PREFEREN*

Utiliza siempre tintas originales Epson
Protege tu impresora. Protege tu inversión